

# INDULGE YOURSELF IN ULTIMATE COMFORT! OFFREZ-VOUS LE MEILLEUR QUI SOIT !

# GODIN



GRAND ROND



PETIT OVALE

DISTRIBUTED BY  
DISTRIBUÉ PAR



- Operates without electricity
- High-efficiency unit uses #1 or #2 oil
- Easy hook-up to oil tank (fed by gravity or vacuum pump)
- Cast iron door with borosilicate glass
- Yellow-flame burner that recreate wood burning fire

- Fonctionne avec ou sans électricité
- Appareil à haute efficacité fonctionnant à l'huile #1 ou l'huile #2
- Raccordement facile à un réservoir d'huile (alimentation par gravité ou par pompe aspirante)
- Porte en fonte avec vitre en borosilicate
- Brûleur à flamme jaune recréant l'allure d'un feu de bois

BLUE  
BLEU



BROWN  
BRUN



GREEN  
VERT



ANTHRACITE  
ANTHRACITE



# Technical data

## Fiche Technique

### GRAND ROND

### PETIT OVALE

Recommended surface (ft <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) - Surface recommandée (pi <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) :		400 to 1,200 (37 to 112) - 400 à 1200 (37 à 112)		300 to 1,200 (28 to 112) - 300 à 1200 (28 à 112)	
Combustible type - Type de combustible :		# 1 Oil - Huile # 1	# 2 Oil - Huile # 2	# 1 Oil - Huile # 1	# 2 Oil - Huile # 2
Input (BTU/h, KW) - Puissance d'entrée :	Maximum :	25,800/7.5	22,100/6.5	25,800/7.5	21,000/6.1
	Minimum :	11,800/3.5	8,800/2.6	10,100/2.9	8,600/2.5
Output (BTU/h, KW) - Puissance de sortie :	Maximum :	19,500/5.7	16,500/4.8	19,500/5.7	16,100/4.7
	Minimum :	8,900/2.6	6,550/1.9	8,650/2.2	6,550/1.9
Efficiency - Efficacité :		75.5%	74.5%	75.5%	76.5%
Color - Couleur :		Blue, brown, green, anthracite / Bleu, brun, vert, anthracite			
Flow rate (litre/h - gallon/h) - Débit :	Maximum :	0.72/0.16	0.60/0.13	0.72/0.15	0.57/0.12
	Minimum :	0.33/0.07	0.24/0.05	0.28/0.06	0.23/0.05
Draught required (INWC) - Tirage requis (po CE) :		0.05		0.05	
Chimney diameter (in/mm) : Diamètre du tuyau d'évacuation (po/mm) :		5" (127mm)		5" (127mm)	
Chimney type - Type de cheminée :		Type A or Type L - Type L ou Type A		Type A or Type L - Type L ou Type A	
Minimum chimney height (ft/m) : Hauteur minimale de la cheminée et du conduit (pi/m) :		15' (4.57m)		15' (4.57m)	
Exterior dimensions (in/mm) - Dimensions extérieures (po/mm) :					
Width - Largeur :		23 1/2" (597mm)		23 1/2" (597mm)	
Depth - Profondeur :		21" (533mm)		21" (533mm)	
Height - Hauteur :		37" (940mm)		30" (762mm)	
Height from center of outlet - Hauteur du centre de la buse :		23 1/4" (590mm)		23 1/4" (590mm)	
Cooking surface (in/mm) - Surface de cuisson (po/mm) :					
Width - Largeur :		8" (203mm)		8" (203mm)	
Depth - Profondeur :		8" (203mm)		8" (203mm)	
Burner - Type de brûleur :		8" (254mm) / yellow flame - flamme jaune		7" (178mm) / yellow flame - flamme jaune	
Recommended air volume - Volume approximatif d'air requis :		280 ft <sup>3</sup> /gal (7.9 m <sup>3</sup> /litre) - 280 pi <sup>3</sup> /gal (7.9 m <sup>3</sup> /litre)		280 ft <sup>3</sup> /gal (7.9 m <sup>3</sup> /litre) - 280 pi <sup>3</sup> /gal (7.9 m <sup>3</sup> /litre)	
Door type - Type de porte :		Glass/Cast iron - Vitrée/fonte		Glass/Cast iron - Vitrée/fonte	
Borosilicate glass surface - Surface vitrée en borosilicate :					
Width - Largeur :		10" (254 mm)		10" (254 mm)	
Height - Hauteur :		9" (229mm)		9" (229mm)	
Weight - Poids (lbs/kg) :		135lbs (61kg)		125lbs (57kg)	
Limited warranty - Garantie limitée :		5 years - 5 ans		5 years - 5 ans	
Clearances to combustible materials : Dégagements aux matériaux combustibles :					
Top - Dessus :		36"		36"	
Sides - Côtés :		16"		10"	
Back - Arrière :		16"		10"	
Corners - Coins :		16"		10"	
Flue pipe - Du tuyau d'évacuation :		9"		9"	



All Godin oil stoves are approved by Warnock Hersey according to CAN/CSA B-140.3 and UL 896 standards.



Tous les poêles à l'huile Godin sont homologués par Warnock Hersey, selon les normes CAN/CSA B-140.3 et UL 896.

